

SCHEDA TECNICA DISPOSITIVO MEDICO	Modulo STDM	Rev. 02 – 18.05.2021
------------------------------------------	--------------------	----------------------

VDF 001 P	Vasca Doccia con Pannello di Sanificazione Integrato
------------------	-------------------------------------------------------------

Destinazione d'uso

La vasca doccia VDF 001 P è un valido ausilio per il lavaggio ergonomico e accurato di pazienti attivi e semi-attivi (ossia in grado di stare autonomamente seduti su di un letto o una toilette). Durante le operazioni di trasferimento e lavaggio è richiesta l'assistenza di un operatore professionale.

Caratteristiche principali

Struttura in vetroresina rivestita gelcoat sanitario. Base portante in acciaio inox AISI 304 con piedini di appoggio / fissaggio a pavimento. Accesso frontale con chiusura mediante pannello a "ghigliottina". Sedile anatomico con schienale, scorrevole su slitta e bloccabile. Maniglie di supporto al paziente. WC incorporato e area pediluvio. Scarico a pavimento di diametro cm.10. Miscelatore termostatico con blocco di sicurezza temperatura max a 38°C. Doccette a pulsante con tubo bianco per il lavaggio del paziente, grigio per la sanificazione. Sistema di miscelazione acqua-disinfettante con concentrazione disinfettante regolabile. Contenitore disinfettante posizionabile a sinistra o a destra in un supporto con chiusura a vite e serratura.

Immagine prodotto



Riferimenti Fabbricante	
--------------------------------	--

Fabbricante	Enclara Medical S.r.l.
Paese di produzione	Italia
Classe dispositivo	Classe I
Codice di classificazione CND	Y093399

Componenti Principali	
------------------------------	--

Struttura e pannello paraspruzzi	Vetroresina
Base portante	Acciaio inox AISI 304
Sedile	Vetroresina
Slitta	Acciaio inox AISI 304
Maniglie	Acciaio inox AISI 304
Confezione	Imballo in PE con rinforzi in cartone e legno su bancale in legno (750x1315x1280 mm – 103 kg)

Caratteristiche Idrauliche	
Connessione ingresso acqua	Flessibile treccia inox con girello 1/2" femmina
Temperatura max acqua calda	70°C
Pressione min / max ingresso	1 / 5 bar
Capacità di scarico minima WC	200 l/min
Capacità di scarico minima vasca	25 l/min
Misure	
Capacità bottiglia detergente	1.000 ml
Dimensioni (L x P x H)	750 mm x 1315 mm x 1060 mm
Peso (senza sedile e paraspruzzi)	69 kg
Peso sedile	6 kg
Peso paraspruzzi	3 kg
Carico di lavoro sicuro (SWL)	125 kg
Vincoli Ambientali	
Temperatura di esercizio	10°C – 40°C
Temperatura di trasporto e stoccaggio -	20°C – 70°C