

**GIAVAZZI**

## LETTO ALDRYS



QUESTO PRODOTTO E' CONFORME AI REQUISITI DELLA DIRETTIVA EUROPEA 93/42/CEE. È STATO CONCEPITO E FABBRICATO IN CONFORMITA' ALLE NORME CEI 60601-2-52.

- **Regolazione in altezza imbattibile:** da 22 a 78 cm.  
Sicura per i pazienti, confortevole per gli operatori sanitari.
- **Passaggio sotto il letto ottimizzato.**
- **Solidità:** garanzia di 5 anni sui materiali e sulla motorizzazione Linak
- **Estetica e comfort:** pannelli colorati e "capitone" per offrire ai pazienti un riferimento visivo e una maggiore sicurezza in caso di urto.



# Reinventare l'assistenza delle persone anziane

## FASE N° 1: Scegliere la base del letto a seconda dell'altezza



## FASE N° 2: Scegliere la configurazione del letto

Schienale: potete scegliere fra varie versioni di schienale.



Alza busto elettrico (originale).



Alza busto a traslazione. permette di evitare uno scivolamento in avanti.



Sgancio d'emergenza del alza busto accessibile dalla testata e dai 2 lati del letto.

Alza gambe: potete scegliere fra varie versioni di alza gambe.



Alza gambe manuale a guide dentate.



Alza gambe elettrico.



Alza gambe elettrico con piegatura.



### Il freno



Ruote Ø 75 mm.

freno indipendente su ogni ruota del letto



freno centralizzato

il pedale unico si trova ai piedi del letto in posizione centrale. Ruote Ø 100 mm.



Il piano base: il piano base è costituito da

doghe. potete scegliere fra:




Ampie doghe in metallo saldate. Sono concepite per una facile manutenzione.



Ampie doghe staccabili in resina acrilica m2. Concepite per un maggior livello di comfort e igiene, garantiscono un'assoluta protezione anticorrosione.

Accessori



presa equipotenziale.

## CARATTERISTICHE TECNICHE

Denominazione	Dimensioni	Peso senza pannello	Rb	Alza gambe	Carico Normale di utilizzo	Ruote	Norme	Impermeabilità
<b>ALDRYS</b>	90 x 200 cm sezione testa divisibile	82 kg	70°	12° guide dentate	170 kg materasso 20 kg paziente 135 kg accessori 15 kg	Ø 75 mm con freno senza parafili	CEI 60601-2-52	motorizzazione e cambio, LINAK IP66  Telecomando LINAK IP54
2 funzioni elettriche		87 kg		piegatura dei giunti 26° (cosce)				
3 funzioni elettriche senza piegatura		87 kg		e 16° regolazione dei piedi mediante guide dentate				
3 funzioni elettriche con piegatura								
Accessori	Alza malati in epossidico (v. scheda accessori)							
	Sponde laterali ALDRYS in epossidico (v. scheda accessori)							
	pannelli Abelia (v. schede pannelli e sistemi colori)							

003/02-11/2013



- 2 supporti per accessori (sui lati lunghi).
- 2 supporti per asta porta-flebo (alla testata del letto).
- 2 supporti per alzamalati (alla testata del letto).

Ga  
ra  
nzi  
a  
sul  
le  
pa  
rti  
me  
cc  
ani  
ch  
e,  
ele  
ttr  
ich  
e  
e  
sul  
tel  
ec  
om  
an  
do  
5  
an  
ni\*  
.  
Ga  
ra  
n-  
zia  
sui  
pa  
nn  
ell  
i e  
su  
gli  
ac  
ce  
sso  
ri  
1  
an  
no  
\*.  
\*In  
co  
nd  
izi  
oni  
no  
rm  
ali  
di  
uti  
liz  
zo  
e  
fat  
ta  
ec  
ce  
zio  
ne  
pe  
r  
le  
pa  
rti  
ad  
us  
ur  
a -  
ve  
de  
re  
le  
ist  
ru  
zio  
ni  
pe  
r  
l'u  
so.

